


Druckfestigkeit:	mittlere	10 N/mm ² senkrecht zur Lagerfläche
Druckfestigkeit:	normierte	NPD N/mm ² senkrecht zur Lagerfläche (Kat. I)
Abmessungen:	Länge: 497 mm	Breite: 115 mm Höhe: 238 mm
Abmaßklasse und Maßspanne:	T2 / R2	T2 / R2 T2 / R2
Ebenheit:		NPD mm
Planparallelität:		NPD mm

Maßbeständigkeit: Übliche Feuchtedehnung:		NPD
Verbundfestigkeit:	festgelegter Wert	0,15 N/mm ²
Gehalt an aktiven löslichen Salzen:		NPD (S0)
Brandverhalten:	Klasse	A1
Wasseraufnahme:		Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Wasserdampfdiffusions-Koeffizient:		5/10
Luftschalldämmung:		NPD dB
Brutto-Trockenrohdichte:		725 kg/m ³
Abmaßklasse:		D2
Form und Ausbildung:		Siehe beigefügte Zeichnung
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry, unit}$		0,239 W/mK
Methode:		P2
Frostwiderstand:	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	NPD (F0)
Gefährliche Substanzen:		Aktivität ²²⁶ Ra < 120 Bq.kg ⁻¹
Palette :		120x105 cm
Stück pro Palette:		120



1020

HELUZ cihlářský průmysl a.s.
373 65 Dolní Bukovsko 295
Werk: Hevlín I.
TSCHECHISCHE REPUBLIK
UID: 46680004
07
1020-CPR-060023866



Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden.

EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie I, P , 497 x 115 x 238 mm
Mauerziegel für geschütztes nichttragendes Mauerwerk

HELUZ 11,5

Bestellnummer:

ITT HE-004/07

DoP: 343

N/mm²

22110.00

10

Kontrolle :

Bei der Arbeit mit Werkzeugen (Schneiden, Bohren, Schleifen, mechanische Produktteilung) kann fibrogener Staub entstehen, der ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Es ist zu empfehlen geeignete persönliche Schutzausrüstungen zum Schutz der Atemwege zu setzen.

