Druckfestigkeit (Wytrzymałość na ściskanie)::

mittlere (średnia): 10 N/mm² senkrecht zur Lagerfläche (prostopadle do powierzchni podłoża):

normierte (znormalizowana): 11,5 N/mm² senkrecht zur Lagerfläche (prostopadle do powierzchni podłoża):
(Kat. I)

Abmessungen (Wymiary):

Länge (długość) 247 mm, Breite (szerokość): 250 mm, Höhe (wysokość): 249 mm;

Abmaßklasse und Maßspanne (kategoria tolerancji): Tm und (i) R2+

Ebenheit (Płaskość): - 0,1 mm Planparallelität (równoległość płaszczyzny): 0,6 mm

Maßbeständigkeit / übliche Feuchtedehnung: NPD
(Stabilność rozmiarów / odkształcenie):

Verbundfestigkeit (Dociskanie): festgelegter Wert (wartość ustalona): 0,3 N/mm²

Gehalt an aktiven löslichen Salzen (Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych): NPD (S0)

Brandverhalten (Reakcja na ogień): Klasse B-s1,d0 (klasa B-s1,d0)

Wasseraufnahme (Nasiąkliwość): nur für geschütztes Mauerwerk
Nie stosować na nie chroniony mur

Wasserdämpfdiffusions-Koeffizient (Współczynnik oporu dyfuzyjnego): 9,7

Luftschalldämmung (Izolacyjność akustyczna): NPD dB

Brutto-Trockenrohdichte (Ciężar objętościowy elementu): 670 kg/m³ **Abmassklasse (kat. tolerancji):** D2

Form und Ausbildung (Kształt i układ): Siehe beigefügte Zeichnung (zob. załączone zdjęcie)

Wärmeleitfähigkeit (Przewodność cieplna) $\lambda_{10, dry, UNIT}$ 0,074 W/mK **Methode (Metoda): P5**

Frostwiderstand (Mrozoodporność): NPD (F0)
nur für geschütztes Mauerwerk (Nie stosować na nie chroniony mur)

Gefährliche Substanzen (Substancje niebezpieczne): Aktivität / *aktywność* ^{226} Ra < 120 Bq.kg^{-1}

Stück pro Palette (pakowanie na palecie): 120 **Palette (rozmiar palety):** 134x105 cm

CE

1020

HELUZ s.r.o.

373 65 Dolní Bukovsko 295

Werk (Zakład) Hevlín II.

TSCHECHISCHE REPUBLIK

IČ: 28068262

12

1020-CPR-060029554



Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden.
Obraz przedstawiony jest wyłącznie informacyjny i może być nieznacznie zmieniony.

EN 771-1:2011+A1:2015

Kategorie I, P, 247 x 250 x 249 mm

Mauerziegel für geschütztes tragendes und auch nichttragendes Mauerwerk (Palony element murowany dla chronionych ścian nośnych i nienośnych)

HELUZ FAMILY 25 2in1

HELUZ FAMILY 25 2in1

Bestellnummer (Numer zamówienia): ITT HE2-003/12 DoP 748

58255.00

N/mm²

10

Kontrolle (Sprawdził): .....

Beim Sägen mit bestimmten elektrischen Werkzeugen entsteht Staub, welcher eine Gesundheitsgefahr darstellen kann. Für Personen, welche das Sägen der Ziegelsteine durchführen, ist Verwendung der Schutzmaske der Klasse FFP 3 (laut EN 149) zu empfehlen.
Przy cięciu niektórymi elektronarzędziami powstaje pył, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Osobom, które tną elementy ceramiczne, zaleca się stosowanie maski ochronnej klasy FFP3 (według