


# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP Nr. 883 rev. 4

## HELUZ FAMILY 50 2in1 Plan



Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 58505.05
2. Verwendungszweck(e):  
für geschütztes tragendes einschaliges wärmedämmendes Mauerwerk
3. Hersteller:  
HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko UID: 46680004  
Werk: Hevlín II.
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+
- 6a. Harmonisierte Norm: EN 771-1:2011+A1:2015 Notifizierte Stelle(n): 1020 TZÚS Praha, s.p.
7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale				Leistung		Harmonisierte techn. Spezifikation	
Abmessungen		Abmaßklasse und -werte		Spannweite und Wertkategorien		EN 771-1:2011+A1:2015	
Länge	247 mm	T2+	±4	R2+	5		
Breite	500 mm	T2+	±6	R2+	7		
Höhe	249 mm	Tm 0,4	±0,4	R2+	1		
Ebenheit				-0,2	mm		
Planparallelität				0,4	mm		
Druckfestigkeit (senkrecht zu Lagerfuge)*		Kategorie I, P	mittlere normierte	8 9,2	N/mm <sup>2</sup>	EN 998-2:2016	
Verbundfestigkeit		festgelegter Wert		0,3	N/mm <sup>2</sup>		
Brutto-Trockenrohdichte Toleranzklasse				650 D2	kg/m <sup>3</sup>		EN 771-1:2011+A1:2015
Übliche Feuchtedehnung		Feuchtedehnung		NPD	mm/m		
Gehalt an aktiven löslichen Salzen				NPD (S0)			
Brandverhalten				Klasse B-s1,d0			
Wasseraufnahme				Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden.			
Luftschalldämmung		mit beidseitiger Putz		NPD	dB		
Form und Ausbildung		Hochlochziegel mit Nut- und Feder-System, Gruppe 3 nach EN 1996-1-1, siehe beigefügte Zeichnung					

\* Prüfung laut EN 772-1, Aufbereiten von Druckflächen lt. § 7.2.4, Konditionierung lt. § 7.3.2. Kein einzelner Festigkeitswert ist kleiner als 0,8 fache der deklarierten Druckfestigkeit.

Wesentliche Merkmale		Leistung		Harmonisierte techn. Spezifikation
Wasserdampfdiffusions-Koeffizient		9,7		EN ISO 12572:2016
Wärmeleitfähigkeit 10, dry, unit	Methode P5	0,056	W/m.K	EN 1745:2012
Frostwiderstand	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	NPD (F0)		EN 771-1:2011+A1:2015
Gefährliche Substanzen	Aktivität <sup>226</sup> Ra<120 Bq.Kg-1			

Weitere Merkmale AKU		
Die minimale Dicke der Außenrippen an der Stirnfläche und an der Stoßfläche	NPD	mm
	NPD	mm
Die minimale Dicke der inneren Rippen ist	NPD	mm
Lochanteil ist	NPD	%
Mindestfläche vom Kanal für Betonfüllung ist und seine kleinste Dimension ist	NPD	mm <sup>2</sup>
	NPD	mm
Das durchschnittliche Volumen der Schlitze (Mörteltaschen) ist	NPD	ml
Grifflochvolumen ist	NPD	%

Die Leistung des vorliegenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers



Ing. Jan Smola

Prokurist