

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP Nr. 19503500 rev. 0

TRAGENDER STURZ HELUZ FAMILY 3in1 500 x 245 x 3500

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 19503500
2. Verwendungszweck(e): Anwendung im Außen- und Innenmauerwerk
3. Hersteller: HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 D. Bukovsko, UID: 46680004
Werk: Dolní Bukovsko
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
- 6a. Harmonisierte Norm: EN 845-2 + A1: 2016 Notifizierte Stelle: 1020 TZÚS Praha, s.p.
7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn.
Tragfähigkeit (mit Eigengewicht)	16,5 kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Art des Bruches	Biegestörung	
Durchbiegung (1/3 der Tragfähigkeit)	3,8 mm	
Wasseraufnahme vom Mauerstein bzw. von Beton- oder Mörtelbauteilen	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	21/36	
Längenbezogene Masse des Sturzes	306 kg/m ²	
Frostwiderstand	Frostbeständig	
Festlegungen zu Material / Überzug nach Anhang C	C.3 nach dem Verputzen	
Wärmeschutztechnische Eigenschaften α	0,068 W/mK	
Feuerwiderstand	R 60 (PK2-01-19-002-C-0)	
Art des Sturzes	Einfacher Sturz	
Mindestauflagerlänge	200 mm	
Länge	3500 mm	
Breite und Höhe	500 und 245 mm	
Geometrie	Druckzone ist nicht nötig	
Angabe ob Beton- und Mauerwerksstürze verputzt werden müssen	Ja	
Angabe ob eine Feuchtesperrschicht erforderlich ist	Nein	
Angabe der Bestandteile eines zusammengesetzten Sturzen, die nicht als Teils des Produktes mitgeliefert werden	Einfacher Sturz	
Gefährliche Substanzen	Aktivität ²²⁶ Ra < 120	

Die Leistung des vorliegenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

